



t1.6 Dimensions of PC board holes /Tolerance:±0.1 (Dip-side view)
 参考基板孔寸法 t1.6 /公差±0.1 (ディップ面側より見る)

Contact Number コンタクト番号	Signal Name 信号名	Comment コメント
1	VCC	Power line 電源ライン
2	- Data	
3	+ Data	
4	Ground	Ground line GNDライン

Contact No. layout (S=3/1) コンタクト番号配置図
 (Plug insert face) (プラグ挿入側)

Notes.
注記

- 1. Contact plating
端子メッキ

Contact area 接触部	Gold plated 金メッキ
Tail area テール部	Tin plated 錫メッキ
Other 他	Nickel plated ニッケルメッキ

REFERENCE DRAWING
御参考

4	Contact コンタクト		4	Phosphor bronze リン青銅				Note.1 注記.1	
3	Shell シェル		1	Brass 黄銅				Nickel plated ニッケルメッキ	
2	Terminal guide ターミナルガイド		1	PBT (Black) (黒)			94V-0		
1	Housing ハウジング		1	PBT (Black) (黒)			94V-0		
No. 品番	PARTS NAME 名称	CODE No. コード No.	Q'TY 個数	MATERIAL 材質	MAKER メーカー名	No.	UL	FINISH 処理	REMARKS 備考

TOLERANCE 寸法公差			
under 未満	ALL ± 0.3	X	
over 以上	±	X	
over 以上	±	X	
over 以上	±	X	
ANGLE(DEG) 角度	± °	MARK 記号	

ALL DIMENSIONS IN () ARE FOR REFERENCES ONLY
()印は、参考寸法

APPROVED 責任者: _____ CHECKED 検査者: _____ DRAWN 製図者: _____ DESIGNED 設計者: _____

UNIT 単位: mm SCALE 尺度: 2/1

TITLE 名称: USB CONNECTOR B
USB コネクタ B

CODE No. コードNo.: YKF45-0016P

DRAWING No. 図番: _____

PAGE ページ: _____ REVISION 版数: _____

CUSTOMER CODE ユーザーコード: _____

TOUHOKU TATSUMI CO.,LTD

REVISIONS 改訂事項: _____ DATE 日付: _____ SIGN 担当: _____